

**1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ**

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на «Поставка элементов благоустройства на территории Спортивного бульвара по адресу: г. Зеленоград, ул. Сосновая аллея д.8» (реестровый номер закупки [0373200012318000309](#)), на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.

Примечание [L1]: Согласие выражается в отношении первой части заявки

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре:

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель, производитель)	Технические характеристики			Ед. изм.	Сведения о сертификации
			Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником		
1.	Скамья парковая деревянная, без спинки		Длина	от 1500 до 2000	1550	мм	
			Ширина	от 359 до 401	360	мм	
			Высота	от 459 до 461	460	мм	
			Количество бетонных оснований	[2]	2	шт	
			Длина бетонного основания	от 359 до 401	360	мм	
			Ширина бетонного основания	от 359 до 401	360	мм	
			Высота бетонного основания	от 459 до 461	460	мм	

Примечание [L2]: Советуем указать Страну и товарный знак в данной графе

		Материал бетонных оснований	[Галька, крошка натуральных камней, крашенный бетон]	Галька, крошка натуральных камней, крашенный бетон	
		Цвет бетонных оснований	[Красный гранит]	Красный гранит	
		Фракция гальки	[от 3 до 15]	от 3 до 15	мм
		Вес изделия	от 275	280	кг
		Внутренний радиус закругления скамейки	[120]	120	°
2	Качели-диван парковые.	Длина	от 1999 до 2001	2000	мм
		Ширина	от 1639 до 1641	1640	мм
		Высота	не менее 1900	1900	мм
		Наружный размер стороны профильной трубы каркаса	60; 40; 80	40	мм
		Толщина стенки профильной трубы	2; 3	2	мм
		Цвет металлического каркаса	черный глянцевый; черный матовый	черный матовый	
		Вид трубы , из которой выполнен Элемент «Балка»	обыкновенная; усиленная	обыкновенная	
		Условный проход (dy) трубы Элемента «Балки»	40; 32; 50	40	мм
		Наружный диаметр трубы (Dh) Элемента «Балки»	48; 42.3; 60	48	мм
		Толщина стенки трубы Элемента «Балки»	3.2; 3.5; 4.0; 4.5	4.0	мм

Примечание [L3]: Советуем указать Страну и товарный знак в данной графе

Примечание [L4]: В соответствии с ГОСТ 3262 для обыкновенной трубы с условным проходом 40 толщина стенки составляет 3,5 мм

		марка металлического прутка	[ф14 марки Д16Т]	ф14 марки Д16Т	
		Художественные декоративные элементы по сторонам качелей	[березовые листья]	березовые листья	
		толщина стали Березового листа	не менее 5	5	мм
		Диаметр чашки листа	[50]	50	мм
		Глубина листа	[17]	17	мм
		оформление листа	[Текстурное оформление]	Текстурное оформление	
		Подвес состоит из досок	[Хвойных пород]	Хвойных пород	
		Размер доски ширина	90;100	90	мм
		Размер доски высота	40; 50	40	мм
		Длина доски	от 1460	1465	мм
		Защитное покрытие досок	[тонирующий лак, антивандальный полиуретановый лак]	тонирующий лак, антивандальный полиуретановый лак	
		Материал крыши	[сотовый поликарбонат]	сотовый поликарбонат	
		Толщина сотового поликарбоната	6; 8; 10	6	мм
		ширина защитной пластины	не менее 40	40	мм
		Толщина защитной пластины	Не менее 2	2	мм

Примечание [L5]: В соответствии с ГОСТ 24454-80 ширина доски 90 мм отсутствует, предлагаем указать ширину 100 мм

Примечание [L6]: Предлагаем указать длину доски той же длины, как и показатель длина (первый показатель в данном пункте), а именно: 2000 мм. Что не будет противоречить инструкции

			Форма крыши	[полукруглая]	полукруглая	
			Цепь короткозвенная сечением	[6]	6	мм
			Защита на цепи	[Полиуретановая трубка]	Полиуретановая трубка	
			Крепление	[В брусчатку]	В брусчатку	
			Крепеж в брусчатку	[анкер строительный М14 x 100]	анкер строительный М14 x 100	
			Количество анкеров для одних качелей	Не менее 4	4	шт
			Крепление элементов качелей между собой	сварка; болтовое соединение и сварка	болтовое соединение и сварка	
			Швы сварки	[гладкие]	гладкие	
			Болты для крепления элементов качелей между собой (в случае использования болтового соединения)	[М14x60]	М14x60	
			Гайка для крепления элементов качелей между собой (в случае использования болтового соединения)	[самоконтрящаяся с полиуретановой вставкой]	самоконтрящаяся с полиуретановой вставкой	

В случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных законодательством о размещении заказов случаях, обязуемся при исполнении контракта предъявить сертификат, подтверждающий характеристики товара.

Сведения о качестве: Качество и безопасность поставляемого товара соответствует действующим стандартам, техническим условиям и нормативной документации, утвержденным в отношении данного вида товара, и наличием документов подтверждающих соответствие качества, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. Поставляемый товар имеет сертификат, который предоставляется Заказчику при поставке вместе с Товаром.

Страна происхождения товара: Российская Федерация (643)

Примечание СПЕЦИАЛИСТА:

Так же в техническом задании указаны требования, которые должны присутствовать в заявке:

п.1 Скамья парковая деревянная, без спинки.

Сидение скамейки - деревянные бруски на металлическом каркасе.

Лак по дереву – защитное масло лазурь OSMO с UF фильтром либо аналог.

п.2 Качели-диван парковые

Основной каркас выполнен из профильной трубы ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные.

Использование антивандалного лака защищает изделие от воздействия: краски из баллончиков, маркеры

Подвес качелей выполнен из ВГП Ду 20;25

Подпятник на качелях толщина металла не менее 5 мм

Так же в техническом задании указано требования к товарам, которые тоже должны присутствовать в заявке:

Товар должен быть новым, качественным. Поставляемые товары не должны быть восстановленными и иметь дефекты изготовления. Год выпуска не ранее 2017г. Не допускается поставка товара бывшего в употреблении, с консервации, восстановленного, выставочных образцов. Поверхность товаров не должна иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид или препятствующих нормальной работе. Подвижные элементы товара должны легко перемещаться без перекосов и заеданий.

Поставляемый товар должен быть в фирменной невскрытой упаковке, комплектным, поставляться с крепежными элементами.

Комплект эксплуатационных документов должен содержать руководство по эксплуатации и монтажу, паспорт монтажа